SIEMENS

Hoja de datos 6ED1052-1CC08-0BA2

Siemens EcoTech

LOGO! 24CE, módulo lógico, display FA/E/S: 24 V/24 V/24 V trans., 8 DI (4 AI)/4 DO, mem. 400 bloques, posibilidad de ampliación modular, Ethernet servidor web integrado, Datalog, páginas web personalizadas, tarjeta microSD estándar para LOGO! Soft Comfort a partir de V8.4, proyectos anteriores ejecutables conexión a la nube, MQTT en todas las unidades base LOGO! 8.4



Figura similar

Display	
Con display	Sí
Diseño/montaje	
Montaje	sobre perfil normalizado de 35 mm, 4 módulos de ancho
Tensión de alimentación	
Valor nominal (DC)	
● 24 V DC	Sí
Rango admisible, límite inferior (DC)	20,4 V
Rango admisible, límite superior (DC)	28,8 V
Hora	
Programadores horario	
● Cantidad	400; Máx. 400, según la función
● Reserva de marcha	480 h
Entradas digitales	
Nº de entradas digitales	8; de ellas, 4 aptas como E analógicas (0 a 10 V)
Salidas digitales	
Número de salidas	4; Transistor
Protección contra cortocircuito	Sí; eléctrica (1 A)
Intensidad de salida	
● para señal "1" rango admisible para 0 a 55 °C, máx.	0,3 A
CEM	
Emisión de radiointerferencias según EN 55 011	
● Clase de límite B, para aplicación en el ámbito residencial	Sí; Desparasitado según EN 55011, clase límite B
Normas, homologaciones, certificados	
Marcado CE	Sí
Homologación CSA	No; cubierto por la certificación UL
Homologación UL	Sí
Homologación FM	Sí
desarrollado conforme a IEC 61131	Sí
según VDE 0631	Sí
Homologaciones navales	Sí; en preparación
Huella ambiental	
● declaración medioambiental de producto	Sí
Potencial de efecto invernadero	
— potencial de efecto invernadero (total) [CO2 eq]	51,5 kg
— potencial de efecto invernadero (durante la	9,64 kg

Sujeto a cambios
© Copyright Siemens

fabricación) [CO2 eq]	
— potencial de efecto invernadero (durante el funcionamiento) [CO2 eq]	42,1 kg
— potencial de efecto invernadero (al final del ciclo de vida) [CO2 eq]	-0,364 kg

Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente en servicio	
● mín.	-20 °C; Sin condensación
● máx.	55 °C
Temperatura ambiente en almacenaje/transporte	
● mín.	-40 °C
● máx.	70 °C
Altitud en servicio referida al nivel del mar	
● Temperatura ambiente-presión atmosférica-altitud de instalación	Tmín ... Tmáx a 1 080 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m)

Dimensiones	
Ancho	71,5 mm
Altura	90 mm
Profundidad	60 mm

Clasificaciones

	Versión	Clasificación
eClass	14	27-24-22-16
eClass	12	27-24-22-16
eClass	9.1	27-24-22-16
eClass	9	27-24-22-16
eClass	8	27-24-22-16
eClass	7.1	27-24-22-16
eClass	6	27-24-22-16
ETIM	9	EC001417
ETIM	8	EC001417
ETIM	7	EC001417

Homologaciones / Certificados

General Product Approval					For use in hazardous locations
EG-Konf.	UKCA	UL	RCM	KC	CQC

For use in hazardous locations	Marine / Shipping				
FM	DNV	LRS	NK / Nippon Kaiji Kyokai	CCS (China Classification Society)	KR

Environment

Siemens EcoTech

EPD

Última modificación: 9/10/2024

© Copyright Siemens